

Johnson wax
PROFESSIONAL

HFC Hard Floor
Care

ハードフロアケア

より安全で、より安心。
住宅専用フロアケアシステム。

環境対応
NEUTRA
FLOOR CARE

NEUTRA COAT 住宅用
ニュートラ・コート

シックハウス配慮型

ハウスクリーニング向床用樹脂仕上剤



4L

特許出願申請済

シックハウス症候群とは—

住宅の高気密化や化学物質を放散する建材・内装材の使用等により新築・改築後の住宅において、化学物質による室内空気汚染などにより、居住者にさまざまな体調不良が生じる現象。

シックハウス症候群疑惑物質とは—

現在14の化学物質が「シックハウス症候群疑惑物質」として、厚生労働省から指針値等が策定されています。代表的な物質として「ホルムアルデヒド」「トルエン」「キシレン」等があります。(平成15年12月現在)

ニュートラ・コート住宅用とは—

シックハウス症候群疑惑物質である化学物質を原料として使用しておりませんので、より安心してお使いいただける床用樹脂仕上剤です。合わせて、環境ホルモン・PRTR法指定物質も原料として使用しておりません。

ニュートラ・コート住宅用の特長

1. 環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックハウス症候群疑惑物質を原料として使用しておりません。

より安心してお使いいただけます。

2. 耐水性に優れています。

水回りでも安心して使用できます。

3. 耐スリップ性に優れています。

滑りにくく、転倒事故を抑制できます。

4. 密着性に優れています。

シールされたフローリングに対してもより安心してご使用いただけます。



住居群に配慮した グ向床用樹脂仕上剤。

住宅のフロアメンテナンス

ニュートラ・コート住宅用の使用方法

A. 初回作業（表面塗装仕上げの場合）

洗浄作業



床表面のホコリやゴミをドライバキュームかダスティングにより除去します。



ニュートラ・フレッシュ100倍希釈液をモップに含ませ、しっかり絞った後に、床面表面の汚れを除去します。



清水で濡いだモップで、洗剤分が残留しないようにしっかりと2回程度拭き上げます。床面を充分に乾燥させます。

ワックス塗布作業



専用モップを用意し、それにニュートラ・コート住宅用を含ませて塗布します。塗布量は10mL/m²が目安です。(400m²/4L)



1層目が乾燥します。



2層目を塗布します。

B. 日常管理



汚れに応じて固絞りの水モップなどで拭き上げ、汚れを取り除いてください。

C. 定期作業（ワックスの再塗布を依頼された場合・面積が狭い場合）



初回作業と同様に行います。この時汚れがひどい場合はニュートラ・フレッシュ50倍希釈液を用います。



ニュートラ・コート住宅用を塗布します。

※フローリング床材メンテナンス技術資料をご参照ください。



※定期作業やはく離作業を行う際には弊社営業マンまでお問い合わせください。

ハウスクリーニング向 ニュートラフロアケアシステム

すべての液性が中性のため、排水における負荷低減が図れます。

NEUTRA COAT 住宅用

シックハウス配慮型
ニュートラ・コート住宅用
特許出願申請済



- 住宅のシールされたフローリングなどに対して安心して使用できます。
- 環境ホルモン・PFR法指定物質・シックハウス症候群疑感物質を原料として使用しておりませんので、より安心して使用できます。
- 滑りにくく、安全です。
- 床面との密着性に優れています。
- 落ち着きある光沢感が得られます。
- 家庭用の洗剤など、耐洗剤性に優れています。
- ニュートラ・ストリッパー（中性はく離剤）ではく離できます。
- 使用面積：4Lで約400m²（1回塗布）

NEUTRA FRESH 高生分解性

中性床用ノンリンスクリーナー
ニュートラ・フレッシュ



- 最適な界面活性剤のコンビネーションにより、皮膜を傷めず、汚れだけを素早く落とします。
- 洗いムラがなく、ワックス塗布後に高品位な仕上がりが得られます。
- 低泡性ですので自動洗浄機にも安心して使用ができ、表面洗浄作業の効率が向上します。
- 洗剤成分残留によるワックス塗布時のトラブル発生の心配が極めて少ないノンリンタイプです。
- 中性で高生分解性を持ち、排水時の懸念が少ない環境負荷低減型クリーナーです。
- 使用希釈倍率：20～120倍（特にひどい汚れ—20倍/仕上剤の表面洗浄—40～60倍/自動床洗浄機—100倍/軽い汚れ—120倍）

NEUTRA STRIPPER

中性はく離剤
ニュートラ・ストリッパー



- ニュートラ・コート住宅用を素早くはく離できます。
- はく離汚水が中性で処理できるため、排水時における環境負荷低減ができます。
- 浸透が速いので、すべりにくく作業が安全に行なえます。
- 低臭で環境に優しい無リンタイプです。
- 使用希釈倍率：5倍（使用面積/18Lで約450m²）



ワックスの販売を開始した創業期から、地球の保護を目指して多角的な活動を展開する現在まで、ジョンソンは一貫した環境保護理念を堅持し、発展させてきた会社です。



掛川工場 (ISO9002.14001 取得工場)

環境面に配慮し、静岡県掛川市の環境基準を上回る独自の厳しい排水、騒音、臭気、廃棄物の削減基準を設けています。また、品質管理・保証に関する国際規格であるISO9002認証および、環境マネジメントシステムに関する国際規格であるISO14001認証を取得しています。

ジョンソン・プロフェッショナル株式会社 A JohnsonDiversey Company

●本社 / 〒231-8691 神奈川県横浜市中区山下町22番地 (山下町SSKビル)
ジョンソンディバーシーグループ お客様ご相談窓口 TEL 045-640-2280 FAX 045-640-2230

●東京支店 /
・ビルメンテナンス事業部 / TEL 03-5418-1940 FAX 03-5418-1947
・ストアクレンリネス事業部 / TEL 03-5418-1940 FAX 03-5418-1942
・フードサービス事業部 / TEL 03-5418-1950 FAX 03-5418-1954

●札幌営業所 / TEL 011-817-6721(代) FAX 011-817-6728
●仙台営業所 / TEL 022-218-0085(代) FAX 022-218-0108
●名古屋営業所 / TEL 052-259-7632(代) FAX 052-259-7639
●大阪支店 / TEL 06-6392-1531(代) FAX 06-6395-2770
●広島営業所 / TEL 082-292-0381(代) FAX 082-292-0366
●福岡営業所 / TEL 092-441-1102(代) FAX 092-472-5389

■お問い合わせ・ご用命は...